



Produzione dispositivi per il controllo remoto e la telemetria tramite rete GSM o GPRS.
Tutti gli articoli elencati sono ideati, progettati e costruiti in Italia.

**GSM-CX82****Apricancello GSM - GSM Gate Opener**

Apri il cancello con un semplice squillo, senza impegno linea e quindi a costo zero! Il C682 legge l'ID del chiamante e se presente in memoria attiva la propria uscita a relè per 2 secondi. Ideale per l'apertura dei cancelli condominiali. Basato su GSM Quad Band industriale. Implementa una Rubrica Telefonica con capacità di 250 numeri.

**GSM-CX40****Termostato ambiente GSM - GSM Clima Control**

Controlla da remoto la temperatura della tua casa utilizzando messaggi SMS o chiamate telefoniche! Consente di controllare da remoto la temperatura di un ambiente. Da collegare in parallelo al termostato preinstallato. Chiamando il dispositivo oppure inviando un SMS esso provvederà a portare e a mantenere la temperatura ambiente al valore di Comfort impostato. Possibilità di collegare una sonda opzionale per la misura della temperatura esterna. Dispone di due ingressi optoisolati e di due uscite a relè.

**GSM-CX11****Telecontrollo GSM Monocanale - SMS Remote Control**

Telecontrollo monocanale versatile ed economico. Consente di attivare da remoto tramite SMS o con un semplice squillo qualsiasi carico elettrico, ad esempio, lampade, irrigazione, cancello, stufe, tende, tapparelle, eccetera. Funziona anche da teleavvisatore e ti invia un SMS se, ad esempio, è scattato l'allarme. Completo di circuito di ricarica e controllo per batteria tampone.

**GSM-C652N****Telecontrollo GSM 5 ingressi / 5 uscite - SMS Remote Control**

Controlla da remoto qualsiasi dispositivo elettrico utilizzando messaggi SMS o chiamate telefoniche! Telecontrollo basato su GSM Quad Band industriale. Consente di attivare da remoto tramite un cellulare fino a cinque carichi elettrici e ricevere SMS o chiamate di allarme a seguito di un evento sugli ingressi. Dispone di 5 uscite a relè di potenza (10A 250VAC) e di 5 ingressi optoisolati. Completo di circuito di ricarica e controllo per batteria tampone.

**GSM-C655N****Telecontrollo GSM 5 ingressi / 5 uscite DIN - SMS Remote Control**

Telecontrollo basato su GSM Quad Band industriale. Consente di attivare da remoto tramite un cellulare fino a cinque carichi elettrici e ricevere SMS o chiamate di allarme a seguito di un evento sugli ingressi. Dispone di 5 uscite a relè di potenza (10A 250VAC) e di 5 ingressi optoisolati. In contenitore 6 Unità per montaggio su barra DIN.

Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti in qualsiasi momento senza preavviso. EVR electronics non si assume alcuna responsabilità riguardo all'accuratezza delle informazioni fornite, inoltre fornendo tali informazioni non viene in ogni caso concessa alcuna licenza su copyright, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.